

# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)		POZN.
			STŘE-CHA	Σ	

DODAVATEL PROVEDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ !!!  
 VŠECHNY KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY Z KVALITNÍHO TITANZINKOVÉHO PLECHU TL. 0,7MM DLE TECHNICKÝCH LISTŮ A  
 DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ PRO MONTÁŽ KRYTIN Z TITANZINKOVÉHO PLECHU DLE ČSN 733610  
 VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ PRO DILATACI A TESNOST JEDNOTLIVÝCH PLOCH A PRVKŮ.

VŠECHNY ODVODŇOVACÍ PRVKY STŘECH – SVODY, HRDLA, KOTLÍKY, HÁKY, ŽLABY, ČELA BUDOU ZACHOVÁNY, BUDE PROVEDENA  
 JEJICH OPATRNÁ DEMONTÁŽ PRO ZNOVUPOUŽITÍ, BUDE PROVEDENO OČIŠTĚNÍ POVRCHU, PŘÍPADNĚ ODMAŠTĚNÍ A PROVEDENÍ  
 NOVÉHO NÁTĚRU V ODSTÍNU A TYPU NÁTĚRU DLE STÁVAJÍCÍHO VZORU  
 PO PROVEDENÍ OPRAV KROVU A VÝMĚNY KRYTINY BUDE PROVEDENA OPĚTOVNÁ MONTÁŽ

KL/1	R.Š.750mm	nové oplechování pod nástřešním žlabem – zatahovací pás s vyztužovacím pásem ukončený okapnicí s provedením dilatace v délce střechy <b>materiál:</b> kvalitní titanžinkový plech tl. 0,7mm povrchová úprava: nátěr RAL ve shodném odstínu červené barvy šablon dle technických listů výrobce	140m´	140m´	
KL/16	R.Š.330mm	Nové lemování svíslého zdiva s napojením na vláknitocementovou krytinu <b>materiál:</b> kvalitní titanžinkový plech tl. 0,7mm povrchová úprava: nátěr RAL ve shodném odstínu červené barvy šablon dle technických listů výrobce	58m´	58m´	
KL/18	Přední díl R.Š. 330mm Zadní díl R.Š. 500mm Boční díl R.Š. 330mm	nové lemování zdiva stávajícího komínového tělesa s úpravou napojením na vláknitocementovou krytinu <b>materiál:</b> kvalitní titanžinkový plech tl. 0,7mm Přední díl R.Š. 330mm Zadní díl R.Š. 500mm Boční díl R.Š. 330mm povrchová úprava: nátěr RAL ve shodném odstínu červené barvy šablon dle technických listů výrobce	8,5m´ 8,5m´ 20m´	8,5m´ 8,5m´ 20m´	
KL/24	600/600mm	nový střešní poklop, s úpravou na vláknitocementovou krytinu, prosklený <b>materiál:</b> kvalitní titanžinkový plech tl. 0,7mm povrchová úprava: nátěr RAL ve shodném odstínu červené barvy šablon dle technických listů výrobce	3ks	3ks	Osazení dle stávajícího – demontované – ho poklopu
KL/25	600/600mm	nový střešní poklop, s úpravou na vláknitocementovou krytinu <b>materiál:</b> kvalitní titanžinkový plech tl. 0,7mm povrchová úprava: nátěr RAL ve shodném odstínu červené barvy šablon dle technických listů výrobce	13ks	13ks	Osazení dle stávajícího – demontované – ho poklopu